

Technische Daten SpeedLine®

Bauart/Tortyp	Rolltor MSRT®-SL	Rolltor MSRT®-SL-U	Rolltor MSRT®-SL-A	Hubtor MSHT®-SL
Schließrichtung				
nach unten	x	-	x	x
nach oben	-	x	-	-
Standard-Abmessungen				
max. lichte Breite	5000 mm	3500 mm	4000 mm	3000 mm
max. lichte Höhe	4000 mm	3500 mm	3500 mm	3500 mm
Bodenfreiheit	variabel		variabel	variabel
Ausführung Torbehänge und -flügel				
Behang TEX-I Polyester-Monofil, PVC-beschichtet	x	x	-	-
Behang aus Aluminium-Lamellen doppelwandig	-	-	x	-
Torflügel mit Füllung	-	-	-	x
Geschwindigkeiten				
max. Schließgeschwindigkeit	1,6 m/s	1,0 m/s	0,8 m/s	1,0 m/s
max. Öffnungsgeschwindigkeit	2,0 m/s	1,2 m/s	0,8 m/s	1,2 m/s
Schließkantensicherung				
SLB® - Sicherheitslichtgitter in Torblattebene	Standard	Standard	Standard	Standard
elektrische Sicherheitsschaltleiste	optional	optional	optional	optional